THERMAL TECHNOLOGY®

CARBON FIBER HEATING

COVOR INCALZITOR PENTRU CHIOSCURI EXPOZITIONALE

COVOR INCALZITOR PENTRU CHIOSCURI EXPOZITIONALE

CARACTERISTICI

Sistemul de incalzire prin radiatie conceput pentru a incalzi suprafete mici, ideal pentru evenimente temporare, usor de utilizat, datorita unei proceduri de montaj/demontaj usoare si rapide. Ideal pentru incalzirea chioscurilor expozitionale, chioscuri de piata si a căsutelor din targurile de Craciun montate in spatiu deschis.

NU PRODUCE CAMPURI ELECTROMAGNETICE NOCIVE

CARACTERISTICI FUNCTIONALE

Covorul incalzitor cu intaritura pe partea calcata cu piciorul si izolat pe partea opusa, executat din material impermeabil. Dimensiuni standard 160x60 cm (62.99x23.62 in) va fi intins pe pardoseala in zona de lucru si conectat la o priza de curect adecvata. Regulatorul de intensitate (T757.A) inclus da posibilitatea optimizarii incalzirii si propagarii caldurii.

FIBRA DE CARBON

Fibra de carbon este flexibila, nu se oxideaza, nu produce campuri electromagnetice nocive odata cu trecerea incarcaturii electrice, nu prezinta nici o variatie dimensionala in functie de temperatura nici schimbari ale valorilor ohmice. Nu prezinta uzura si nu necesita proceduri de intretinere. Inalta rezintenta permite o remarcabila economie de energie concomitent cu puterea calorica data.



TERMOGRAFIA

REGULATOR DE INTENSITATE COD. T757.A

COVOR INCALZITOR-PARTEA EXTERIOARA DIN LINOLEUM

COVORUL INCALZITOR-PARTEA INFERIOARA
CU REGULATOR DE INTENSITATE cod. T757.A

STRATIFICAREA MATERIALELOR

Stratificarea materialelor plecand de la partea externa:

- Strat exterior incalzitor confectionat din linoleum, 3 mm grosime;
- Strat din aluminiu biadeziv cu rezistente din fibra de carbon;
- Izolatie termica din strat reflectorizant, 10 mm grosime;
- Strat inferior pentru contactul cu pardoseala din poliester teflonat;
- Adezivii utilizati pentru cuplarea straturilor din compozitia covorului sunt rezistenti la apa

CONTROLUL TEMPERATURII

Covorul incalzitor este dotat cu Termostat de 40° si Regulator de intensitate (T757.A) pentru asigurarea optimizarii temperaturii.

ATENTIE!

Covorul incalzitor (IP67) este impermeabil in timp ce regulatorul de intensitate T757.A (IP54) nu este impermeabil, deci nu trebuie pus in contact cu apa sau alte lichide.

MODEL	ALIMENTRE	PUTERE	GRAD DE PROTECTIE	TERMOREGULATOR	CABLU DE ALIMENTARE	DIMENSIUNI(cm/in)
TAP4.A.C00.7A7	230 Vac 50/60 Hz	350 W/pz	Covor: IP67 Regulator de int.T757.A, IP54	Regulator de intensitate T757.A	Cablu de alimentare 200 cm (78.74 in)	Lung. 160/62.99 Latime 60/23.62 Grosime 1,0/0.39

CONFORMITATE CE

Acest produs este fabricat in conformitate cu standardele de siguranta electrica, stabilite prin norma de joasa tensiune 2014/35/EU. Acest produs este in conformitate cu directiva 2014/30/EU, in ceea ce priveste standardele pentru emisiile electromagnetice.

Thermal Technology powered by Carbon Fiber Heating SRL - 417075, Bors, Parc Industrial Bors, Nr. 1C, jud. Bihor, Romania
Tel: + 39 0423 858589 - www.thermaltt.com - info@thermaltt.com