THERMAL TECHNOLOGY
CARBON FIBER HEATING

COVOR RADIANT PENTRU CHIOSCURI EXPOZITIONALE

COVOR RADIANT PENTRU CHIOSCURI EXPOZITIONALE

CARACTERISTICI

Sistemul de încălzire prin radiație conceput pentru a încălzi suprafețe mici, ideal pentru evenimente temporare, ușor de utilizat, datorită unei proceduri de montaj/demontaj ușoare și rapide. Ideal pentru încălzirea chioșcurilor expoziționale, chioșcuri de piață și a căsuțelor din târgurile de Crăciun montate în spațiu deschis.

NU PRODUCE CAMPURI ELECTROMAGNETICE NOCIVE

CARACTERISTICI FUNCTIONALE

Covorul încălzitor cu întăritură pe partea călcată cu piciorul și izolat pe partea opusă, executat din material impermeabil. Dimensiuni standard 160x60 cm va fi întins pe pardoseală în zona de lucru și conectat la o priză de curect adecvată. Regulatorul de intensitate (T757.A) inclus dă posibilitatea optimizării încălzirii și propagării căldurii.

FIBRA DE CARBON

Fibra de carbon este flexibilă, nu se oxidează, nu produce câmpuri electromagnetice periculoase în timpul alimentării cu energie electrică, nu prezintă nici o variație dimensională în funcție de temperatură nici schimbări ale valorilor ohmice. Nu prezintă uzură și nu necesită mentenanță. Datorită rezistivității mari a fibrei de carbon, generarea energiei termice se face rapid și eficient, permițând economii importante de energie electrică.



TERMOGRAFIA

REGULATOR DE INTENSITATE COD. T757.A

COVOR INCALZITOR-PARTEA EXTERIOARA DIN LINOLEUM

COVORUL INCALZITOR-PARTEA INFERIOARA
CU REGULATOR DE INTENSITATE cod. T757.A

STRATIFICAREA MATERIALELOR

Stratificarea materialelor plecând de la partea externă:

- Strat exterior încălzitor confecționat din linoleum, 3 mm grosime;
- Strat din aluminiu biadeziv cu rezistențe din fibră de carbon;
- Izolație termică din strat reflectorizant, grosime de 10 mm;
- Strat inferior pentru contactul cu pardoseală din poliester teflonat;
- Adezivii utilizati pentru cuplarea straturilor din compoziția covorului sunt rezistenți la apă

CONTROLUL TEMPERATURII

Covorul încălzitor este dotat cu Regulator de intensitate (T757.A) pentru asigurarea optimizării temperaturii.

ATENTIE!

Covorul încălzitor (IP67) este impermeabil în timp ce regulatorul de intensitate T757.A (IP54) nu este impermeabil, deci nu trebuie pus în contact cu apa sau alte lichide.

MODEL	ALIMENTRE	PUTERE	GRAD DE PROTECTIE	CONTROLUL TEMPERATURII	CABLU DE ALIMENTARE	DIMENSIUNI(cm)
TAP4.A.C00.7A7	230 Vac 50/60 Hz	350 W/pz	Covor: IP67 Regulator de int.T757.A, IP54	Regulator de intensitate T757.A	Cablu de alimentare 200 cm	Lung. 160 Latime 60 Grosime 1,0

CONFORMITATE CE

Acest produs este fabricat în conformitate cu standardele de siguranță electrică, stabilite prin norma de joasă tensiune 2014/35/EU. Acest produs este în conformitate cu directiva 2014/30/CE, în ceea ce privește standardele pentru emisiile electromagnetice.

Thermal Technology powered by Carbon Fiber Heating SRL - 417075 Bors, Parc Industrial Bors, Nr 1/C, Bihor-Romania
Telefon: 0359-800893 - www.thermaltt.com - info@thermaltt.com